



Set van 10 smalle LED panelen 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 10 inbouw LED-panelen 120x60cm - PHILIPS driver. De panelen hebben een elegant, ultra-dun ontwerp en geavanceerde technologie die hen in staat stelt krachtige, gelijkmatige verlichting te bieden in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Het zijn uiterst efficiënte verlichtingsarmaturen die een vermogen hebben van 72W en een lichtstroom van 5900 lumen. Ze zijn voorzien van een micro-prismatisch diffuser dat zorgt voor verlichting zonder schittering ($UGR \leq 19$), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij hun hoge kleurweergave-index ($CRI > 80$) reproduceren ze de kleuren op een manier die zeer vergelijkbaar is met natuurlijk licht. De panelen kunnen worden gemonteerd op valse plafonds of rechtstreeks in gipsplaat worden ingebouwd met een inbouwframe (niet inbegrepen).



Product data

T° van licht	Wit Koud , Warm Wit , Neutraal Wit
Openingse_angle (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
Afmetingen LED-paneel	120x60
Bestuurder	Philips
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruikfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	72
Temperatuurbereik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 4014
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit



UGR	UGR19
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Kantoren, Handel, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-10	T° van licht : Wit Koud	
K5234-BN-10	T° van licht : Neutraal Wit	