




Set van 8 smalle LED panelen 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 8 inbouw LED-panelen 120x60cm - driver PHILIPS. De panelen hebben een elegant, ultra-dun ontwerp en geavanceerde technologie die hen in staat stelt krachtige, uniforme verlichting te bieden in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K). Het zijn energiezuinige armaturen met een vermogen van 72W en een lichtstroom van 5900 lumen. Ze zijn uitgerust met een micro-prismatische diffuser die zorgt voor verlichting zonder schittering ($UGR \leq 19$), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij hun hoge kleurweergave-index ($CRI > 80$) reproduceren ze de kleuren op een zeer vergelijkbare manier als natuurlijk licht. De panelen kunnen op verlaagde plafonds worden gemonteerd of rechtstreeks in gipsplaten worden ingebouwd met een inbouwframe (niet inbegrepen).



Product data

T° van licht	Wit Koud , Warm Wit , Neutraal Wit
Openingse_angle (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxLxh	1195 x 595 x 7mm
Afmetingen LED-paneel	120x60
Bestuurder	Philips
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	72
Temperatuurbereik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 4014
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit



UGR	UGR19
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Kantoren, Handel, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	T° van licht : Wit Koud	
K5234-BN-8	T° van licht : Neutraal Wit	