




72W
URC<19
3
90 lm/W



72W
URC<19
3
90 lm/W

Zestaw 8 wąskich paneli LED 120X60cm - Sterownik PHILIPS - 72W - UGR19

PAK x 8 paneli LED wpuszczanych 120x60cm - sterownik PHILIPS. Panele charakteryzują się nowoczesnym designem, ultra-cienkim profilem i najnowszą technologią, która pozwala na uzyskanie mocnego, równomiernego oświetlenia w 3 odcieniach: ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) i chłodnej bieli (6000K). Są to energooszczędne oprawy o mocy 72W i strumieniu świetlnym wynoszącym 5900 lumenów. Wbudowują mikropryzmatyczny dyfuzor, który zapewnia oświetlenie wolne od oślnień (UGR≤19), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI>80) odzwierciedlają kolory bardzo podobnie do światła naturalnego. Panele mogą być montowane na sufitach podwieszanych lub bezpośrednio osadzone w płycie gipsowej za pomocą ramki wpuszczanej (nie wliczonej w zestaw).



72W
URC<19
3
90 lm/W

Product data

T° światła	Blanco Frío , Jasny biały , Neutralny Biały
Kąt otwarcia (°)	160
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	1195 x 595 x 7mm
Wymiary Panelu LED	120x60
Kierowca	Philips
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Čzęstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	5900
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	72
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 4014
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel



UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Biura, Handel, Parking
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	T° światła : Blanco Frío	
K5234-BN-8	T° światła : Neutralny Biały	