



## Zestaw 2 paneli LED slim 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PAK x 2 Paneli LED wpuszczanych 120X30 cm - Sterownik Philips Eleganckie i ultracienkie panele z zaawansowaną technologią, zapewniające mocne i równomierne oświetlenie w trzech odcieniach białego (3000K, 4000K, 6000K). Mają moc 44W i strumień świetlny wynoszący 2900 lumenów. Idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI>80) dla dokładnej reprodukcji kolorów oraz niski indeks ośnienia (UGR≤19). mogą być montowane na podwieszanych sufitach lub wpuszczane w suchej zabudowie z osadzoną ramą (nie dołączoną).

↔ Driver Philips 123x43mm



### Product data

T° światła Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Wymiary cięcia (mm)	1200x300mm
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Zewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Čzęstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Zimna biel, Neutralna biel, Extra ciepła biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



## Product variants

Reference

Attributes

K5236-2-BC

T° światła : Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)



K5236-2-BF

T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)



K5236-2-BN

T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

