




Zestaw 4 wąskich paneli LED 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 Panele LED wpuszczane 120X30 cm - Sterownik Philips Eleganckie i ultracienkie panele z zaawansowaną technologią, zapewniające mocne i jednolite oświetlenie w trzech odcieniach białego (3000K, 4000K, 6000K). Mają moc 44W i strumień świetlny 2900 lumenów. Idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI>80) dla dokładnej reprodukcji kolorów oraz niski wskaźnik olśnienia (UGR≤19). Można je montować na sufity podwieszane lub wbudować w płyty gipsowo-kartonowe z wnęką (rama nie jest dołączona).



Product data

T° światła	Blanco Frío , Jasny biały , Neutralny Biały
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	1200x300x6mm
Wymiary cięcia (mm)	1200x300mm
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniały	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Zewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

➡ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-4-BC

T° światła : Jasny biały



K5236-4-BF

T° światła : Blanco Frío



K5236-4-BN

T° światła : Neutralny Biały

