



Zestaw 6 wąskich paneli LED 120X30 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PAK x 6 Paneli LED Downlight 120X30 cm - Sterownik Philips Eleganckie i ultrasmukie panele z zaawansowaną technologią, zapewniające mocne i jednolite oświetlenie w trzech odcieniach bieli (3000K, 4000K, 6000K). mają moc 44W i strumień świetlny 2900 lumenów. Idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Wysoki wskaźnik odwzorowania barw (CRI>80) dla dokładnego odwzorowania kolorów oraz niski wskaźnik ośnienia (UGR≤19). Mogą być montowane na podwieszanych sufitach lub wbudowywane w płyty gipsowo-kartonowe z ramą wpuszczaną (nie w zestawie).



Product data

T° światła	Blanco Frío , Jasny biały , Neutralny Biały
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	1200x300x6mm
Wymiary cięcia (mm)	1200x300mm
Wymiary Panelu LED	120x30
ściemniały	Opcjonalnie, zastępując sterownik
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

➡ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-6-BC

T° światła : Jasny biały



K5236-6-BF

T° światła : Blanco Frío



K5236-6-BN

T° światła : Neutralny Biały

