



Εντοιχιζόμενος πίνακας LED 60X60cm - Dimmable DALI - 44W - UGR19

Ενσωματωμένο LED Panel με υπερ-λεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που του επιτρέπει να παρέχει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό. Είναι ένας φωτιστικός σώμα υψηλής απόδοσης με ισχύ 44W και φωτεινή ροή 3800 λούμεν. Ενσωματώνει έναν οδηγό ελέγχου DALI, παρέχοντας τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός. Χάρη στον χαμηλό δείκτη αντανάκλασης, UGR19, αυτό το πάνελ προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση. Διαθέτει τρεις αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).



Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	600 X 600 X 6
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	600 x 600
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x60
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Εξωτερικός
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	3800
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44
Εύρος θερμοκρασίας	-0°C ~ +30°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

6mm

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-DALI-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5235-DALI-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5235-DALI-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	