



## Panneau LED encastrable 120x30 - dimmable TRIAC - 44W - UGR19

Le panneau LED encastré de 120 x 30 cm dispose d'un design ultra fin et d'une technologie de pointe qui lui permet de fournir un éclairage puissant et homogène. Très efficace, il a une puissance de 44W et une sortie lumineuse de 2900 lumens. Il intègre un driver de régulation TRIAC, qui offre la possibilité d'ajuster l'intensité lumineuse. Grâce à son indice de luminance faible, UGR19, ce panneau offre un grand confort visuel. Disponible en trois teintes : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).



### Caractéristiques du produit

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| T° de lumière             | Blanc Froid , Blanc Chaud , Blanc neutre |
| Certificats               | CE, ROHS                                 |
| CRI                       | 80-85                                    |
| Dimensions (mm) LxIxh     | 1200 x 300 x 6                           |
| Dimensions de coupe (mm)  | 1200x300                                 |
| Dimensions du panneau LED | 120x30                                   |
| Dimmer                    | Oui                                      |
| Fréquence (Hz)            | 50 - 60                                  |
| Fréquence d'utilisation   | Intensif                                 |
| Garantie                  | Selon la garantie légale : 3 ans         |
| IP                        | IP20                                     |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                         |
| Lumens (Lm)               | 2900                                     |
| Matériau diffuseur        | Polycarbonate                            |
| Montage                   | Encastrable                              |
| Orientable                | Non                                      |
| Puissance (W)             | 44                                       |
| Capteur                   | Non                                      |
| Tension Nominale (V)      | 220 - 240 V CA                           |
| Type de LED               | SMD 2835                                 |
| Tonalité                  | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre   |
| UGR                       | UGR19                                    |



|                  |       |
|------------------|-------|
| Usage extérieur  | Non   |
| Durée de vie (h) | 25000 |

## Variantes du produit

Référence

Attributs

K5236-TRIAC-BC

T° de lumière : Blanc Chaud



K5236-TRIAC-BF

T° de lumière : Blanc Froid



K5236-TRIAC-BN

T° de lumière : Blanc neutre

