



44W
UGR<19
3
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

LED-Einbaupanel 120x30cm - 0-10V dimmbar - 44W - UGR19

Das eingelassene LED-Panel 120 x 30 cm zeichnet sich durch ein ultra-schlankes Design und modernste Technologie aus, die es ermöglicht, leistungsstarkes und gleichmäßiges Licht bereitzustellen. Hocheffizient hat es eine Leistung von 44W und einen Lichtstrom von 2900 Lumen. Es verfügt über einen 0-10V-Dimmertreiber, der die Möglichkeit bietet, die Lichtintensität anzupassen. Dank seines niedrigen Blendungsniveaus, UGR19, bietet dieses Panel großartigen visuellen Komfort. Erhältlich in drei Farbtönen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).



44W
UGR<19
3
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Produktdaten

Lichttemperatur	Weißes Eis , Warmes Weiß , Neutral Weiß
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxHxh	1200 x 300 x 6
Schnittmaße (mm)	1200x300
Dimensionen LED-Panel	120x30
Dimmbar	Ja
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	44
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR19



Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

K5236-O-10-BC

Lichttemperatur : Warmes Weiß



K5236-O-10-BF

Lichttemperatur : Weißes Eis



K5236-O-10-BN

Lichttemperatur : Neutral Weiß

