



44W
UGR<19
3
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Εντοιχιζόμενο πάνελ LED 120X30cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19

Η έγχρωμη LED πάνελ 120 x 30 cm διαθέτει έναν υπερβολικά λιτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που της επιτρέπει να παρέχει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό. Πολύ αποδοτικό, έχει ισχύ 44W και φωτεινότητα 2900 λουξ. Περιλαμβάνει μια μονάδα ρύθμισης φωτεινότητας 0-10V, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίζεται η ένταση του φωτός. Χάρη στο χαμηλό επίπεδο αντανάκλασης του, UGR19, αυτό το πάνελ προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις: θερμό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).



44W
UGR<19
3
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200 x 300 x 6
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	1200x300
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	2900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19



Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-O-10-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός	
K5236-O-10-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός	
K5236-O-10-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο	