



## Pannello LED da incasso 120X30cm - Dimmerabile PUSH - 44W - UGR19

Il pannello LED incassato 120 x 30 cm presenta un design elegante e ultra-sottile insieme a tecnologia all'avanguardia che gli consente di fornire un'illuminazione potente e uniforme. È un apparecchio ad alta efficienza con una potenza di 44W e un flusso luminoso di 3980 lumen. Include un driver di dimming PUSH, che offre la possibilità di regolare l'intensità della luce. Grazie al suo basso indice di abbagliamento, UGR19, questo pannello offre un ottimo comfort visivo. È disponibile in tre tonalità: bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).



### Dati del prodotto

T° di luce Bianco Freddo (NON USARE), Bianco Caldo (NON USARE), Bianco Neutro (NON USARE)

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Certificati               | CE, ROHS                                   |
| CRI                       | 80-85                                      |
| Dimensioni di taglio (mm) | 1200x300                                   |
| Dimensioni Pannello LED   | 120x30                                     |
| Regolabile in luminosità  | Sì   |
| Frequenza (Hz)            | 50 - 60                                    |
| Frequenza d'uso           | Intensivo                                  |
| Garanzia                  | Secondo la garanzia legale: 3 anni         |
| IP                        | IP20                                       |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                           |
| Lumen (Lm)                | 2900                                       |
| Materiale diffusore       | Policarbonato                              |
| Montaggio                 | Incastonabile                              |
| Orientabile               | No   |
| Potenza (W)               | 44   |
| Tensione Nominale (V)     | 220 - 240 V CA                             |
| Tipo di LED               | SMD 2835                                   |
| Tonalità                  | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno               | No   |
| Vita utile (h)            | 25.000                                     |



## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

K5236-PUSH-BC

T° di luce : Bianco Caldo (NON USARE)



K5236-PUSH-BF

T° di luce : Bianco Freddo (NON USARE)



K5236-PUSH-BN

T° di luce : Bianco Neutro (NON USARE)

