



Εντοιχιζόμενο πάνελ LED 120X60cm - Dimmable TRIAC - 72W - UGR19

Η εσοχή LED πάνελ 120 x 60 εκ. διαθέτει υπερβολικά λεπτό σχέδιο και προηγμένη τεχνολογία που της επιτρέπει να παρέχει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό. Πολύ αποδοτικό, έχει ισχύ 72W και φωτεινή ροή 5900 lumen. Ενσωματώνει δύο ελεγκτές TRIAC, που επιτρέπουν την προσαρμογή της έντασης του φωτός. Χάρη στον χαμηλό δείκτη αντανάκλασης του, UGR19, αυτός ο πίνακας προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).



Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200 x 600 x 6
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	1200x600
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	85
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	5900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC



Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρίος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-TRIAC-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός	
K5234-TRIAC-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός	
K5234-TRIAC-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο	