



Wpuszczany panel LED 120X60cm - ściemnialny 0-10V - 72W - UGR19

Panel LED wpuszczany 120 x 60 cm charakteryzuje się ultracienką konstrukcją oraz nowoczesną technologią, która zapewnia mocne i równomierne oświetlenie. O wysokiej wydajności, ma moc 72W i strumień świetlny wynoszący 5900 lumenów. Incorporuje dwa sterowniki regulacji 0-10V, co umożliwia dostosowanie intensywności światła. Dzięki niskiemu wskaźnikowi ośnienia, UGR19, ten panel zapewnia doskonały komfort wizualny. Dostępne w trzech odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).



Product data

T° światła	Blanco Frío , Jasny biały , Neutralny Biały
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	1200 x 600 x 6
Wymiary cięcia (mm)	1200x600
Wymiary Panelu LED	120x60
ściemnialny	Tak
Efektywność (Lm/w)	85
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	5900
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	72
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC



Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-0-10-BC

T° światła : Jasny biały



K5234-0-10-BF

T° światła : Blanco Frío



K5234-0-10-BN

T° światła : Neutralny Biały

