



LED-Einbaupanel 120x60 cm - PUSH dimmbar-72W - UGR19

Das 120 x 60 cm große eingelassene LED-Panel verfügt über ein ultra-schlankes Design und modernste Technologie, die es ermöglicht, kraftvolle und gleichmäßige Beleuchtung zu bieten. Hocheffizient hat es eine Leistung von 72W und einen Lichtstrom von 5900 Lumen. Es enthält zwei PUSH-Regulierungsantriebe, die die Möglichkeit bieten, die Lichtintensität anzupassen. Dank seines niedrigen Blendungsindex, UGR19, bietet dieses Panel großen visuellen Komfort. Verfügbar in drei Farbtemperaturen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).



Produktdaten

Lichttemperatur	$Weißes\ Eis\ , Warmes\ Weiß\ ,\ Neutral\ Weiß$
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	1200 x 600 x 6
Schnittmaße (mm)	1200×600
Dimensionen LED-Panel	120x60
Dimmbar	Ja
Effizienz (Lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Garantie IP	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
IP Kelvin (K)	IP20 3000, 4000, 6000
IP Kelvin (K) Lumen (Lm)	IP20 3000, 4000, 6000 5900
IP Kelvin (K) Lumen (Lm) Materialdiffusor	IP20 3000, 4000, 6000 5900 Polycarbonat
IP Kelvin (K) Lumen (Lm) Materialdiffusor Montage	IP20 3000, 4000, 6000 5900 Polycarbonat Einbaubar
IP Kelvin (K) Lumen (Lm) Materialdiffusor Montage Orientierbar	IP20 3000, 4000, 6000 5900 Polycarbonat Einbaubar Nein
IP Kelvin (K) Lumen (Lm) Materialdiffusor Montage Orientierbar Leistung (W)	IP20 3000, 4000, 6000 5900 Polycarbonat Einbaubar Nein 72





LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	UGR19
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

K5234-PUSH-BC Lichttemperatur: Warmes Weiß



K5234-PUSH-BF Lichttemperatur : Weißes Eis



K5234-PUSH-BN Lichttemperatur : Neutral Weiß