

# Under cabinet LED light fixture - T5 14W - 120cm - Connectable - Opal

## Caractéristiques du produit

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| T° de lumière                   | 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser) |
| Angle d'ouverture (°)           | 130                                 |
| Certificats                     | CE, ROHS                            |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                   |
| CRI                             | 80-85                               |
| Dimensions (mm) LxIxh           | 1184 x 22 x 30                      |
| Dimmer                          | Non                                 |
| Conducteur                      | Intérieur                           |
| Fréquence (Hz)                  | 50 - 60                             |
| Fréquence d'utilisation         | Intensif                            |
| Garantie                        | Selon la garantie légale : 3 ans    |
| IP                              | IP20                                |
| Kelvin (K)                      | 4000, 6500                          |
| Lumens (Lm)                     | 1330                                |
| Matériau                        | Plastique                           |
| Matériau diffuseur              | Cristal                             |
| Montage                         | Surface                             |
| Orientable                      | Non                                 |
| Puissance (W)                   | 14                                  |
| Plage de température            | -20°C ~ +40°C                       |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Capteur                 | Non                       |
| Tension Nominale (V)    | 220 - 240 V CA            |
| Type de LED             | SMD 2835                  |
| Tonalité                | Blanc froid, Blanc neutre |
| Usage extérieur         | Non                       |
| Utilisation recommandée | Cuisines                  |
| Durée de vie (h)        | 25000                     |

## Variantes du produit

### Référence

### Attributs

B1780-5-120OPBF

T° de lumière : 6000K (utiliser)



B1780-5-120OPBN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

