



ZESTAW x 10 - Obrotowy downlight pierścieniowy srebrny Ø90mm + Żarówka GU10 5W + Gniazdo GU10

10 kompletnych zestawów do instalacji żarówek GU10. Każdy zestaw zawiera: 1. GU10 LED Dichroiczna żarówka o mocy 5W dostępna w 4 odcieniach: Extra ciepła biała: 2700K - 450 lm Warm white: 3000K - 475 lm in Polish is Ciepła biel: 3000K - 475 lm Neutralna biel: 4000K - 500 lm Chłodna biel: 6000K - 525 lm 2. Regulowana lampa sufitowa z poliwęglanu w kolorze czarnym 3. Ceramiczna oprawa do żarówki GU10. Zawiera wstępne okablowanie.

Product data

Kolor obudowy	Biały, Czarny, Szary
T° światła	2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	120
Kapelusze	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	Żarówka: Ø50x55
Wymiary cięcia (mm)	Ø75
Forma	Okrągły
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Zestaw	Tak
lumeny (Lm)	450, 500, 475, 525
Materiał	Poliwęglan
Moc (W)	5
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-R-B-270-10	Kolor obudowy: Biały, T° światła : 2700°K	
		
K981-R-B-BC-10	Kolor obudowy: Biały, T° światła : 3000°K	
		
K981-R-B-BF-10	Kolor obudowy: Biały, T° światła : 6000K	
		
K981-R-B-BN-10	Kolor obudowy: Biały, T° światła : 4000°K	
		
K981-R-G-10-BC	Kolor obudowy: Szary, T° światła : 3000°K	
		
K981-R-G-10-BF	Kolor obudowy: Szary, T° światła : 6000K	

Reference	Attributes	
		
K981-R-G-270-10	Kolor obudowy: Szary, T° światła : 2700°K	
K981-R-G-BN-10	Kolor obudowy: Szary, T° światła : 4000°K	
K981-R-N-270-10	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 2700°K	
K981-R-N-BC-10	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 3000°K	
K981-R-N-BF-10	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 6000K	
K981-R-N-BN-10	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 4000°K	