



10 Montage-Sets - Schwenkbarer Downlight-Ring in Silber Ø 90 mm + GU10 Lampe 5W + GU10 Fassung

10 komplette Sets für die GU10-Birneninstallation. Jedes Set beinhaltet: 1. GU10 LED Dichroic Lampe mit 5W verfügbar in 4 Farbnuancen: Extra warmweiß: 2700K - 450 lm Warmes Weiß: 3000K - 475 lm Neutralweiß: 4000K - 500 lm Helles Weiß: 6000K - 525 lm 2. Verstellbare Polycarbonat-Einbauleuchte in schwarzer Farbe 3. Keramischer Sockel für GU10-Glühbirne. Einschließlich einer Vorverkabelung.

Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß , Schwarz, Grau
Lichttemperatur	2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K
Öffnungswinkel (°)	120
Hülse	GU10
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	Glühbirne: Ø50x55
Schnittmaße (mm)	Ø75
Form	Rundschreiben
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Set	Ja
Lumen (Lm)	450, 500, 475, 525
Material	Polycarbonat
Leistung (W)	5
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

Artikelnummer	Eigenschaften	
		
K981-R-B-270-10	Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 2700°K	
		
K981-R-B-BC-10	Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 3000°K	
		
K981-R-B-BF-10	Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 6000K	
		
K981-R-B-BN-10	Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 4000°K	
		
K981-R-G-10-BC	Gehäusefarbe: Grau, Lichttemperatur : 3000°K	
		
K981-R-G-10-BF	Gehäusefarbe: Grau, Lichttemperatur : 6000K	

Artikelnummer	Eigenschaften	
		
K981-R-G-270-10	Gehäusefarbe: Grau, Lichttemperatur : 2700°K	
K981-R-G-BN-10	Gehäusefarbe: Grau, Lichttemperatur : 4000°K	
K981-R-N-270-10	Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 2700°K	
K981-R-N-BC-10	Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 3000°K	
K981-R-N-BF-10	Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 6000K	
K981-R-N-BN-10	Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000°K	