



Ενισχυτής σήματος / Επαναλήπτης RGB αδιάβροχος 12-24V DC - 4A/κανάλι

Ref. B1625-3

Ενισχυτής σήματος για ταινίες LED και RGB LED φωτιστικά 12-24V. Επιτρέπει την επέκταση του μήκους των ρυθμιζόμενων εγκαταστάσεων LED ταινιών χρησιμοποιώντας έναν μόνο ελεγκτή. Η ρυθμιστική σήμα θα επεκταθεί γραμμικά και χωρίς καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Λόγω της διαβάθμισης προστασίας IP67, είναι ένα προϊόν κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	95x52x30
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP67
Υλικό	Πλαστικό
Ικανότητα (W)	144-288 μέγ.
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C~+60°C

Ονομαστική Τάση (V)	12-24V DC
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Κήπος
Χαρακτηριστική Ζωή (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes

B1625-3

