



## Ripetitore/amplificatore di segnale RGB- Tenuta stagna 12-24V DC - 4A/canale

Ref. B1625-3

Amplificatore di segnale per strisce LED e apparecchi LED RGB da 12-24V. Consente di estendere la lunghezza delle installazioni di strisce LED regolabili utilizzando un singolo controller. Il segnale di regolazione sarà esteso linearmente e senza ritardi, garantendo prestazioni ottimali in ogni momento. Grazie alla sua classificazione di protezione IP67, è un prodotto adatto per l'uso esterno.

### Dati del prodotto

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Certificati                     | CE, ROHS                           |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021)                          |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | 95x52x30                           |
| Frequenza d'uso                 | Intensivo                          |
| Garanzia                        | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| IP                              | IP67                               |
| Materiale                       | Plastica                           |
| Potenza (W)                     | 144-288 max.                       |
| Intervallo di temperatura       | -20°C☐+60°C                        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tensione Nominale (V) | 12-24V CC |
| Uso Esterno           | Sì        |
| Uso Raccomandato      | Giardino  |
| Vita utile (h)        | 35.000    |

## Varianti di prodotto

**Riferimento**

**Attributi**

B1625-3

