



Γραμμικός προβολέας LED χωρίς τελείωμα / ενσωμάτωση - 12W - UGR18 - CRI90 - Λευκό

Εντοιχισμένο LED spotlight, που μπορεί να ενσωματωθεί σε γυψοσανίδα, με ισχύ 12W. Προσφέρει μια αισθητική φινιρίσμα, χωρίς ορατές άκρες ή φλάντζες. Περιλαμβάνει τσιπ LED Osram και εκκινητήρα KeGu. Διακρίνεται για τον χαμηλό δείκτη αντανάκλασης (UGR<18) και τον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>90). Διαθέσιμο σε μαύρο και ζεστούς άσπρους τόνους (2700K) και ουδέτερο λευκό (4000K). ** 5 Χρόνια Εγγύηση **



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Πιστοποιητικά	KE, ROH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	145 X 91 X 49
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	145 X 41
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εξωτερικό, ΚεΓκου
Μορφή	Γραμμικός
Εγγύηση	5 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	ζεστό λευκό: 715lm - ουδέτερο λευκό: 921lm
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Ενσωμάτωση
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	12
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	Τσιπ OSRAM
Τονικότητα	Λευκός κρύος, Λευκός εξαιρετικά ζεστός
ΓΓΧ	UGR18
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη ΧρήσηΚαφετέρια, Κρεβατοκάμαρες, Ξενοδοχεία, Κουζίνες, Εμπόριο, Σαλόνι, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική, Έπιπλα	
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-12W-B-270 Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



B1219-12W-B-BN Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



B1219-12W-N-270 Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



B1219-12W-N-BN Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

