






LED Einbaustrahler Gipskarton 20W UGR18 CRI90 Trimless

Einbau-LED-Spotlight, integrierbar in Trockenbau, mit einer Leistung von 20W. Verleiht ein ästhetisches Finish, ohne erkennbare Kanten oder Flansche. Integriert Osram LED-Chips und KeGu-Treiber. Es zeichnet sich durch seinen niedrigen Blendungsindex (UGR<18) und seinen hohen Farbwiedergabeindex (CRI>90). Verfügbar in schwarz und warmweißen Farbtönen (2700K) sowie neutralweiß (4000K). ** 5-Jahres-Garantie **



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß , Schwarz
Lichttemperatur	2700°K, 4000°K
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	90-95
Abmessungen (mm) LxIxxh	274 x 79 x 49
Schnittmaße (mm)	277 x 41
Dimmbar	Nein
Fahrer	Extern, KeGu
Form	Linear
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	warmes Weiß: 1260lm - neutrales Weiß: 1728lm
Montage	Integration
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	20
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	Chip OSRAM
Tonalität	Neutralweiß, Extra warm weiß
UGR	UGR18
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Küchen, Handel, Salon, Museen - Galerien, Mode und Einzelhandel
Nutzungsdauer (h)	25000



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1219-20W-B-270

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 2700°K



B1219-20W-B-BN

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 4000°K



B1219-20W-N-270

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 2700°K



B1219-20W-N-BN

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000°K

