



Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου τρόπου λειτουργίας 24V, 60W

Ref. B1566-60

Τροφοδοσία Switching 60W, επιλεγόμενο εισερχόμενο τάση 110-AC ή 230V-AC, έξοδος 24V-DC 2.5A, ρυθμιζόμενη τάση εξόδου $\pm 10\%$, εξωτερικές διαστάσεις 83x37x111mm (π. x υ. x βά.), ψύξη της τροφοδοσίας με φυσική αερόψυξη, προστασία εισόδου IP20 και προστασία από υπερφόρτωση και αιχμές.

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	110x77x37
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.5
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A)	2.5
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Αλουμίνιο
Ικανότητα (W)	60 in Greek is 60.
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Έξοδος τάσης (V)	24V
Ονομαστική Τάση (V)	110-230
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes



B1566-60