








## Foco linear opalino orientável de carril magnético 48V CCT - 12W - Regulável por DALI-2

Refletor linear LED para trilho magnético 48V, ajustável, com difusor opalino e potência de 12W. Incorpora um driver ajustável protocolo DALI-2 e um sistema CCT com temperatura de cor ajustável (2700K - 6000K). Requer controlador DALI e/ou master (não incluído). Projetado para minimizar o ofuscamento e com um ângulo de abertura de 120°. Perfeito para escritórios e espaços comerciais, fornece uma iluminação eficiente e conforto visual superior.



## Dados do produto

Ângulo de abertura (°)120Controle de corCCTCRI95-98Dimensões (mm) Lxlxh220 x 105 x 23DimerizávelSimMotoristaBOKEIPIP20Kelvin (K)2700-6000MaterialAlumínioMaterial difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22Uso ExteriorNão	Cor da carcaça	Branco, Negro
CRI95-98Dimensões (mm) Lxlxh220 x 105 x 23DimerizávelSimMotoristaBOKEIPIP20Kelvin (K)2700-6000MaterialAlumínioMaterial difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	Ângulo de abertura (°)	120
Dimensões (mm) Lxlxh220 x 105 x 23DimerizávelSimMotoristaBOKEIPIP20Kelvin (K)2700-6000MaterialAlumínioMaterial difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	Controle de cor	ССТ
DimerizávelSimMotoristaBOKEIPIP20Kelvin (K)2700-6000MaterialAlumínioMaterial difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	CRI	95-98
MotoristaBOKEIPIP20Kelvin (K)2700-6000MaterialAlumínioMaterial difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	Dimensões (mm) Lxlxh	220 x 105 x 23
IPIP20Kelvin (K)2700-6000MaterialAlumínioMaterial difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	Dimerizável	Sim
Kelvin (K)2700-6000MaterialAlumínioMaterial difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	Motorista	ВОКЕ
MaterialAlumínioMaterial difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	IP	IP20
Material difusorPolicarbonatoOrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	Kelvin (K)	2700-6000
OrientávelSimPotência (W)12Sistema de controleDALITensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	Material	Alumínio
Potência (W) 12 Sistema de controle DALI Tensão Nominal (V) 48V Tipo de Trilha Magnético Tonalidade CCT UGR UGR22	Material difusor	Policarbonato
Sistema de controle DALI Tensão Nominal (V) 48V Tipo de Trilha Magnético Tonalidade CCT UGR UGR22	Orientável	Sim
Tensão Nominal (V)48VTipo de TrilhaMagnéticoTonalidadeCCTUGRUGR22	Potência (W)	12
Tipo de Trilha Magnético Tonalidade CCT UGR UGR22	Sistema de controle	DALI
Tonalidade CCT UGR UGR22	Tensão Nominal (V)	48V
UGR UGR22	Tipo de Trilha	Magnético
	Tonalidade	ССТ
Uso Exterior Não	UGR	UGR22
	Uso Exterior	Não





## Variantes do produto

Referência Atributos

PML-12W-CCT-DALI-B Cor da carcaça: Branco



PML-12W-CCT-DALI-N Cor da carcaça: Negro