




Sterownik jednokolorowy 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - Ściemniacz PUSH - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Monokolorowy kontroler do luminariuszy LED o napięciu 12-48V, wysokiej jakości i trwałości. Umożliwia zmianę częstotliwości PWM w zakresie: 500Hz, 2kHz, 8kHz lub 16kHz oraz wybór krzywej regulacji liniowej lub logarytmicznej. Oferuje płynne przyciemnianie od 0 do 100% bez migotania i jest kompatybilne z pilotami zdalnego sterowania 2.4G RF Skydance. Jest regulowane za pomocą PUSZCZENIA. Oferuje funkcje "automatycznej transmisji" i "automatycznej synchronizacji", umożliwiając wysyłanie sygnałów do innych kontrolerów i synchronizację ich, gdy są sterowane tym samym pilotem.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	RF
Wymiary (mm) LxIxH	175 X 45 X 27
Odległość kontrolna	30m
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	15A (12-24V) / 10A (36-48V)
IP	IP20
Moc (W)	12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
System kontrolny	WSUŃ
Napięcie wyjściowe (V)	12 - 24
Napięcie nominalne (V)	12-48V
Użycie zewnętrzne	Nie



Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-L/P