

KIT Aro asymmetrische downlight Ø93mm + LED-module MR16 5W

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Kleur van de behuizing	Wit, Zwart, Wit en Goud (), Wit en Zilver (), Wit en Zwart (gebruik), Wit en Rood (gebruik)

Product variants

Reference	Attributes
K930-85-I-B-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit
K930-85-I-B-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit
K930-85-I-B-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit
K930-85-I-BD-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Goud ()
K930-85-I-BD-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit en Goud ()
K930-85-I-BD-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Goud ()
K930-85-I-BN-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Zwart (gebruik)
K930-85-I-BN-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit en Zwart (gebruik)
K930-85-I-BN-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Zwart (gebruik)

<i>Reference</i>	<i>Attributes</i>
K930-85-I-BP-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Zilver ()
K930-85-I-BP-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit en Zilver ()
K930-85-I-BP-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Zilver ()
K930-85-I-BR-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Rood (gebruik)
K930-85-I-BR-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit en Rood (gebruik)
K930-85-I-BR-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Rood (gebruik)
K930-85-I-N-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Zwart
K930-85-I-N-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Zwart
K930-85-I-N-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Zwart