

KIT Aro Rund-Downlight Ø85mm + LED-Modul MR16 5W

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Weiß und Gold (verwenden), Weiß und Silber (verwenden), S Weiß (benutzen), Weiß und Rot

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
K930-75-R-B-B1355-BC	Lichttemperatur : 3000°K, Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)
K930-75-R-B-B1355-BF	Lichttemperatur : 6000K, Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)
K930-75-R-B-B1355-BN	Lichttemperatur : 4000°K, Gehäusefarbe: Weiß (benutzen)
K930-75-R-BD-B1355-BC	Lichttemperatur : 3000°K, Gehäusefarbe: Weiß und Gold (verwenden)
K930-75-R-BD-B1355-BF	Lichttemperatur : 6000K, Gehäusefarbe: Weiß und Gold (verwenden)
K930-75-R-BD-B1355-BN	Lichttemperatur : 4000°K, Gehäusefarbe: Weiß und Gold (verwenden)
K930-75-R-BN-B1355-BC	Lichttemperatur : 3000°K, Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen)
K930-75-R-BN-B1355-BF	Lichttemperatur : 6000K, Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen)
K930-75-R-BN-B1355-BN	Lichttemperatur : 4000°K, Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen)
K930-75-R-BP-B1355-BC	Lichttemperatur : 3000°K, Gehäusefarbe: Weiß und Silber (verwenden)

<i>Artikelnummer</i>	<i>Eigenschaften</i>
K930-75-R-BP-B1355-BF	Lichttemperatur : 6000K, Gehäusefarbe: Weiß und Silber (verwenden)
K930-75-R-BP-B1355-BN	Lichttemperatur : 4000°K, Gehäusefarbe: Weiß und Silber (verwenden)
K930-75-R-BR-B1355-BC	Lichttemperatur : 3000°K, Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen)
K930-75-R-BR-B1355-BF	Lichttemperatur : 6000K, Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen)
K930-75-R-BR-B1355-BN	Lichttemperatur : 4000°K, Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen)
K930-75-R-N-B1355-BC	Lichttemperatur : 3000°K, Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)
K930-75-R-N-B1355-BF	Lichttemperatur : 6000K, Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)
K930-75-R-N-B1355-BN	Lichttemperatur : 4000°K, Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen)