

KIT Aro downlight rond Ø85mm + LED-module MR16 5W

Product data

T° van licht 3000°K, 4000°K, 6000K

Kleur van de behuizing Wit, Zwart, Wit en Goud (), Wit en Zilver (), Wit en Zwart (gebruik), Wit en Rood (gebruik)

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-R-B-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit
K930-75-R-B-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit
K930-75-R-B-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit
K930-75-R-BD-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Goud ()
K930-75-R-BD-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit en Goud ()
K930-75-R-BD-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Goud ()
K930-75-R-BN-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Zwart (gebruik)
K930-75-R-BN-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit en Zwart (gebruik)
K930-75-R-BN-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Zwart (gebruik)

Reference	Attributes
K930-75-R-BP-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Zilver ()
K930-75-R-BP-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit en Zilver ()
K930-75-R-BP-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Zilver ()
K930-75-R-BR-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Rood (gebruik)
K930-75-R-BR-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Wit en Rood (gebruik)
K930-75-R-BR-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Wit en Rood (gebruik)
K930-75-R-N-B1355-BC	T° van licht : 3000°K, Kleur van de behuizing: Zwart
K930-75-R-N-B1355-BF	T° van licht : 6000K, Kleur van de behuizing: Zwart
K930-75-R-N-B1355-BN	T° van licht : 4000°K, Kleur van de behuizing: Zwart