

KIT Aro downlight okrągły asymetryczny Ø85mm + Moduł LED MR16 5W

Product data

T° światła 3000°K, 4000°K, 6000K

Kolor obudowy Biały, Czarny, Biały i Złoty, Biały i Srebrny (), Biały i Czarny (używać), Blanco i Czerwony (użyj)

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-I-B-B1355-BC	T° światła : 3000°K, Kolor obudowy: Biały
K930-75-I-B-B1355-BF	T° światła : 6000K, Kolor obudowy: Biały
K930-75-I-B-B1355-BN	T° światła : 4000°K, Kolor obudowy: Biały
K930-75-I-BD-B1355-BC	T° światła : 3000°K, Kolor obudowy: Biały i Złoty
K930-75-I-BD-B1355-BF	T° światła : 6000K, Kolor obudowy: Biały i Złoty
K930-75-I-BD-B1355-BN	T° światła : 4000°K, Kolor obudowy: Biały i Złoty
K930-75-I-BN-B1355-BC	T° światła : 3000°K, Kolor obudowy: Biały i Czarny (używać)
K930-75-I-BN-B1355-BF	T° światła : 6000K, Kolor obudowy: Biały i Czarny (używać)
K930-75-I-BN-B1355-BN	T° światła : 4000°K, Kolor obudowy: Biały i Czarny (używać)

Reference	Attributes	
K930-75-I-BP-B1355-BC	T° światła : 3000°K, Kolor obudowy: Biały i Srebrny ()	—
K930-75-I-BP-B1355-BF	T° światła : 6000K, Kolor obudowy: Biały i Srebrny ()	—
K930-75-I-BP-B1355-BN	T° światła : 4000°K, Kolor obudowy: Biały i Srebrny ()	—
K930-75-I-BR-B1355-BC	T° światła : 3000°K, Kolor obudowy: Blanco i Czerwony (użyj)	—
K930-75-I-BR-B1355-BF	T° światła : 6000K, Kolor obudowy: Blanco i Czerwony (użyj)	—
K930-75-I-BR-B1355-BN	T° światła : 4000°K, Kolor obudowy: Blanco i Czerwony (użyj)	—
K930-75-I-N-B1355-BC	T° światła : 3000°K, Kolor obudowy: Czarny	—
K930-75-I-N-B1355-BF	T° światła : 6000K, Kolor obudowy: Czarny	—
K930-75-I-N-B1355-BN	T° światła : 4000°K, Kolor obudowy: Czarny	—