

Pack x 25 LED Röhren 120cm T8 - 18W - 140lm/W

Produktdaten

Lichttemperatur	4000°K, 6500K
Öffnungswinkel (°)	120
Hülse	G13
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	E
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø26x1200
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Leistungsfaktor (cosφ)	0,5
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6500
Lumen (Lm)	zweitausendsechshundert
Material	ABS
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	18
Sensor	Nein

Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Art des Rohrs	T8
Tonalität	Kaltes Weiß, Neutralweiß
Empfohlene Verwendung	Handel, Industrie, Parken
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
K4013-25BF	Lichttemperatur : 6500K
K4013-25BN	Lichttemperatur : 4000°K