

# Opakowanie x 25 - Tuba LED 120cm T8 - 18W - 140lm/W

## Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| T° światła                       | 4000°K, 6500K                        |
| Kąt otwarcia (°)                 | 120                                  |
| Kapelusz                         | G13                                  |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | E                                    |
| CRI                              | 80-85                                |
| Wymiary (mm) LxIxh               | Ø26x1200                             |
| ściemniałny                      | Nie                                  |
| Kierowca                         | Wewnętrzny                           |
| Współczynnik mocy (cosφ)         | 0.5                                  |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                              |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny                           |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP20                                 |
| Kelwin (K)                       | 4000, 6500                           |
| lumeny (Lm)                      | 2600                                 |
| Materiał                         | ABS                                  |
| Orientowalny                     | Nie                                  |
| Moc (W)                          | 18                                   |
| Czujnik                          | Nie                                  |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Napięcie nominalne (V) | 220 - 240 V AC             |
| Rodzaj LED             | SMD 2835                   |
| Rodzaj rury            | T8                         |
| Tonacja                | Zimna biel, Neutralna biel |
| Zalecane użycie        | Handel, Przemysł, Parking  |
| Żywotność (h)          | 25000                      |

### Product variants

| Reference  | Attributes          |
|------------|---------------------|
| K4013-25BF | T° światła : 6500K  |
| K4013-25BN | T° światła : 4000°K |