


## Foco empotrable en suelo LED "CECI 160 3L" - CCT - 10W - Fumagalli - GX53

Baliza empotrable en suelo de la marca Fumagalli, fabricada en resina resistente a golpes y condiciones meteorológicas extremas. Con forma circular y emisión lateral de la luz en 3 vías bañando el suelo, el foco empotrable de alta resistencia es pisable por vehículos hasta 5000Kg. Incluye un casquillo para bombilla LED GX53, sustituible. El conjunto incluye una bombilla LED GX53 de 10W, en blanco neutro 4000K. El grado IP67 de protección convierte a la baliza empotrable CECI 160 en un producto apto para instalación en exterior, soporta lluvia, humedad, frío, polvo y suciedad. \*\* Bombilla LED GX53 10W incluida \*\* 1x GX53 10W 230V 4000K Ø160x111mm IP67



### Datos del producto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Color de carcasa            | Negro, Gris                  |
| Casquillo                   | GX53                         |
| Certificados                | CE, ROHS                     |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                    |
| CRI                         | 80-85                        |
| Dimensiones (mm) LxLxh      | Ø160x111                     |
| Dimensiones de corte (mm)   | Ø147x111                     |
| Dimmable                    | No                           |
| Eficiencia (Lm/w)           | 120                          |
| Factor de potencia (cosφ)   | 0.5                          |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                      |
| Frecuencia de uso           | normal                       |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años |
| IP                          | IP67                         |
| Kelvin (K)                  | 4000                         |
| Lumens (Lm)                 | 1200                         |
| Material                    | Resina                       |
| Material difusor            | Polycarbonato                |
| Montaje                     | Empotrable                   |
| Orientable                  | No                           |
| Potencia (W)                | 10                           |
| Rango temperatura           | -20°C ~ +40°C                |



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Tensión Nominal (V) | 230           |
| Tipo de LED         | SMD 2835      |
| Tonalidad           | Blanco neutro |
| Uso Exterior        | Si            |
| Uso Recomendado     | Jardín        |
| Vida útil (h)       | 25000         |

### Variantes de producto

| Referencia        | Atributos               |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3F3.000.000.AXD1K | Color de carcasa: Negro |  |
| 3F3.000.000.LXD1K | Color de carcasa: Gris  |  |