




LED εξωτερική μπάρα επιφάνειας "EXTRALETI 100 - FUMAGALLI" - 3W



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Γκρι (χρήση)
Θερμοκρασία φωτός	4000°K (χρήση), KCT (χρησιμοποιήστε)
Κάλυμμα	GX53
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø140x64χιλ
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP66
Κέλβιν (K)	4000
Λούμεν (Lm)	350
Υλικό	Ρητίνη
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	175 - 240 V AC
Τονικότητα	Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Κήπος
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
2S1.000.000.AYG1K	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : KCT (χρησιμοποιήστε)	
2S1.000.000.LYG1K	Χρώμα θήκης : Γκρι (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : KCT (χρησιμοποιήστε)	
2S1.000.000.WYG1K	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : KCT (χρησιμοποιήστε)	
2S1.000.000.WYG1L	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
2S1.000.000.AYG1L	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	