




LED buitenverlichting oppervlakte "EXTRALETTI 100 - FUMAGALLI" - 3W



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Grijs (dragen)
T° van licht	4000°K (gebruik), CCT (gebruiken)
Huls	GX53
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
Afmetingen (mm) LxLxh	Ø140x64mm
Dimbaar	Nee
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP66
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	350
Materiaal	Hars
Montage	Oppervlak
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	175 - 240 V AC
Toonladder	Neutraal wit
Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Tuin
Houdbaarheid (u)	25000



Product variants

Reference

Attributes

2S1.000.000.AYG1K

Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : CCT (gebruiken)



2S1.000.000.LYG1K

Kleur van de behuizing : Grijs (dragen), T° van licht : CCT (gebruiken)



2S1.000.000.WYG1K

Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : CCT (gebruiken)



2S1.000.000.WYG1L

Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)



2S1.000.000.AYG1L

Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)

