




## Latarnia LED zewnętrzna powierzchniowa "EXTRALETTI 100 - FUMAGALLI" - 3W



### Product data

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały (użyć), Czarny (użyć), Szary (używać) |
| T° światła                       | 4000°K (użyć), CCT (używać)                 |
| Kapelusze                        | GX53                                        |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                                    |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                                   |
| Wymiary (mm) LxIxH               | Ø140x64mm                                   |
| ściemniający                     | Nie                                         |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                                     |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny                                  |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata        |
| IP                               | IP66                                        |
| Kelwin (K)                       | 4000                                        |
| lumeny (Lm)                      | 350                                         |
| Materiał                         | Żywica                                      |
| Montaż                           | Powierzchnia                                |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C                               |
| Napięcie nominalne (V)           | 175 - 240 V AC                              |
| Tonacja                          | Neutralna biel                              |
| Użycie zewnętrzne                | Tak                                         |
| Zalecane użycie                  | Ogród                                       |
| Żywotność (h)                    | 25000                                       |



## Product variants

Reference

Attributes

2S1.000.000.AYG1K

Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : CCT (używać)



2S1.000.000.LYG1K

Kolor obudowy : Szary (używać), T° światła : CCT (używać)



2S1.000.000.WYG1K

Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : CCT (używać)



2S1.000.000.WYG1L

Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)



2S1.000.000.AYG1L

Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)

