




Faretto da incasso circolare orientabile 38W - LED CCT - Nero - 120° Driver LIFUD

Faro LED da incasso circolare, regolabile, realizzato in alluminio di alta qualità, con una finitura bianca. Particolarmente raccomandato per uso commerciale, con 38W di potenza e sistema CCT, che consente di selezionare la temperatura di colore tra bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (5700K). Angolo di apertura ampio di 120° e orientamento fino a 50°. Efficiente e durevole. ** Garanzia di 5 Anni **



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
Alto	135mm
Larghezza	Ø195mm
Angolo di apertura (°)	50, 90°
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
CRI	80-85
Dimensioni di taglio (mm)	Ø165mm
Regolabile in luminosità	No
Fattore di potenza (cosφ)	0,95
Forma	Circolare
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumen (Lm)	3600
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Cristallo
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	Si, 50°
Potenza (W)	38



Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	CCT
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	35.000
Autista	Esterno, Lifud
Sensore	No
Uso Raccomandato	Hotel, Commercio, Musei - Gallerie, Moda e retail

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1262-38CCT

Colore della scocca: Bianco (usare)



B1262-38CCT-N

Colore della scocca: Nero (usare)

