

Faretto LED rettangolare orientabile - CCT 60W - Bianco - 100° Driver LIFUD


Plafoniera LED rettangolare a incasso, regolabile, realizzata in alluminio di alta qualità, con una finitura bianca.


Particolarmente consigliato per uso commerciale, con 60W di potenza e sistema CCT, che consente di selezionare la temperatura di colore tra bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (5700K). Chip LED Epistar e driver Lifud. Illuminazione senza sfarfallio. Ampio angolo di apertura di 100° e orientamento fino a 60°. Efficiente e durevole.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco, Nero
Alto	96mm
Larghezza	145mm
Angolo di apertura (°)	100
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
CRI	80-85
Dimensioni di taglio (mm)	227mm x 130mm
Regolabile in luminosità	No
Autista	Esterno, Lifud
Efficienza (Lm/w)	120
Forma	Cuadrado
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lungo	240mm
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Cristallo
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	Sì, 60°
Potenza (W)	60
Sensore	No







Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835, Chip EPISTAR
Tonalità	ССТ
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Hotel, Commercio, Musei - Gallerie, Moda e retail

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



B1263-60W-CCT-B Colore della scocca: Bianco



B1263-60W-CCT-N Colore della scocca: Nero