

# LED-lamp AR111 30W - 60° - Externe driver - 2900lm

## Product data

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| T° van licht               | 3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6500K (gebruiken) |
| Openingse_angle (°)        | 60                                                    |
| Huls                       | AR111                                                 |
| Certificaten               | CE, ROHS                                              |
| Klasse energie-efficiëntie | E                                                     |
| CRI                        | 80-85                                                 |
| Afmetingen (mm) LxIxh      | 111x80                                                |
| Dimbaar                    | Nee                                                   |
| Bestuurder                 | Exterieur                                             |
| Efficiëntie (Lm/w)         | 85                                                    |
| Frequentie (Hz)            | 50 - 60                                               |
| Garantie                   | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar                   |
| IP                         | IP20                                                  |
| Kelvin (K)                 | 3000, 4000, 6000                                      |
| Lumen (Lm)                 | 2900                                                  |
| Materiaal                  | Aluminium                                             |
| Materiaal diffuser         | Kunststof                                             |
| Vermogen (W)               | 30                                                    |
| Nominale Spanning (V)      | 230V AC                                               |
| Type LED                   | COB                                                   |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Toonladder       | Warme wit, Wit koud, Neutraal wit |
| Buiten gebruik   | Nee                               |
| Houdbaarheid (u) | 25000                             |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B1002-BC

T° van licht : 3000°K (gebruik)



B1002-BF

T° van licht : 6500K (gebruiken)



B1002-BN

T° van licht : 4000°K (gebruik)

