

Żarówka LED AR111 30W - 60° - Zewnętrzny sterownik - 2900lm

Product data

T° światła (użyj)	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6500K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	60
Kapelusze	AR111
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	E
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	111x80
ściemniający	Nie
Kierowca	Zewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	85
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	2900
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Plastik
Moc (W)	30
Napięcie nominalne (V)	230V AC
Rodzaj LED	COB

Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1002-BC

T° światła (użyj): 3000°K (użyj)



B1002-BF

T° światła (użyj): 6500K (użyj)



B1002-BN

T° światła (użyj): 4000°K (użyj)

