





Downlight LED 6W CCT - TRIAC regulable - Corte Ø68mm - IP65 -

Downlight LED empotrable de 6W, en acabado blanco. Incorpora sistema CCT que permite regular la tonalidad (2700K-3000K-4000K). Ofrece una iluminación de alta calidad, con un alto índice de reproducción cromática (CRI>80) y una eficiencia de 100 lm/W. Regulable por TRIAC para ajuste de intensidad lumínica. Apto para ambientes húmedos y exteriores por su grado de protección IP65.



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro, Cromo
Alto	64mm
Ancho	Ø88mm
Ángulo de apertura (°)	60
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones de corte (mm)	Ø68mm
Dimmable	Sí
Eficiencia (Lm/w)	100
Garantía	5 años
IP	IP20, IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 2700
Material	Aluminio, Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Potencia (W)	6
Sistema de control	TRIAC
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tonalidad	CCT
Uso Recomendado	Jardín, Hoteles, Cocinas, Comercio, Fachadas, Balcones, Cuartos de baño



Variantes de producto

Referencia

Atributos

BH25-6W-CCT-TRIAC-B

Color de carcasa: Blanco



BH25-6W-CCT-TRIAC-CR

Color de carcasa: Cromo



BH25-6W-CCT-TRIAC-N

Color de carcasa: Negro

