

40W



Γραμμικός προβολέας LED με δυνατότητα ρύθμισης DALI - CCT - 120cm - 40W - DALI - LiFUD Driver - IP65

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Συνδεδεμένη αδιάβροχη γραμμική οθόνη 120 εκ. και 40W, υψηλής ποιότητας, με εξαιρετική φωτεινότητα. Περιλαμβάνει έναν DALI ρυθμιζόμενο οδηγό LiFUD και σύστημα CCT για να προσαρμόζει τη θερμοκρασία χρώματος σύμφωνα με τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Με βαθμολογία προστασίας IP65, ιδανικό για απαιτητικά περιβάλλοντα.



Product data

Ύψος	61χλστ
Πλάτος	72 χιλιοστά
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
KPI	80-85
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Λιφούντ
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.)	
Μεγάλο	1180 χιλιοστά
Λούμεν (Lm)	5200
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	40
Σένσορας	Όχι
Σύστημα ελέγχου	NTALI
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	KET
Εξωτερική Χρήση	Ναί



Συνιστώμενη Χρήση	Βιομηχανία, Στάθμευση, Βιομηχανικές Ναυτιλίες
Χαρακτηριστική Ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B8400-120-CCT-DALI	