


## KIT Kwadratowy pierścień downlight 93x93mm (czarny/biały) + Żarówka GU10 5,4W + Oprawka żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Regulowana kwadratowa oprawa sufitowa o niskim UGR - Kolor biały z wnętrzem w kolorze szampa. Żarówka LED GU10 5.4W - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biała, neutralna i zimna Wstępnie okablowane oprawy lamp GU10 wykonane z ceramiki.



### Product data

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor obudowy       | Biały i szampański (użyj), Czarny i szampan (używać), Czarny i Biały (użyj), Szary i Biały (używać), Szary i Czarny (użyj) |
| T° światła          | 2700°K, 4000°K, 6000K                                                                                                      |
| Kapelusz            | GU10                                                                                                                       |
| Certyfikaty         | CE, ROHS                                                                                                                   |
| Wymiary (mm) LxIxh  | 93 x 93 x 29                                                                                                               |
| Wymiary cięcia (mm) | Ø75, Ø 75                                                                                                                  |
| Efektywność (Lm/w)  | 130                                                                                                                        |
| Gwarancja           | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata                                                                                       |
| IP                  | IP20                                                                                                                       |
| Kelwin (K)          | 4000, 6000, 2700                                                                                                           |
| Zestaw              | Tak                                                                                                                        |
| Materiał            | Poliwęglan, Żarówka: Szkło                                                                                                 |
| Materiał dyfuzor    | Poliwęglan                                                                                                                 |
| Montaż              | Wbudowany                                                                                                                  |
| Orientowalny        | Tak                                                                                                                        |
| Tonacja             | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel                                                                                    |
| Użycie zewnętrzne   | Nie                                                                                                                        |
| Zalecane użycie     | Stołówka, Sypialnie, Hotele, Kuchnie, Handel                                                                               |
| Moc (W)             | 5,4                                                                                                                        |



### Product variants

| Reference  | Attributes                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| K921-CB-BC | Kolor obudowy: Biały i szampański (użyj), T° światła : 2700°K |



| Reference  | Attributes                                                    |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K921-CB-BF | Kolor obudowy: Biały i szampański (użyć), T° światła : 6000K  |    |
| K921-CB-BN | Kolor obudowy: Biały i szampański (użyć), T° światła : 4000°K |    |
| K921-CN-BC | Kolor obudowy: Czarny i szampan (używać), T° światła : 2700°K |    |
| K921-CN-BF | Kolor obudowy: Czarny i szampan (używać), T° światła : 6000K  |   |
| K921-CN-BN | Kolor obudowy: Czarny i szampan (używać), T° światła : 4000°K |  |
| K921-GB-BC | Kolor obudowy: Szary i Biały (używać), T° światła : 2700°K    |  |
| K921-GB-BF | Kolor obudowy: Szary i Biały (używać), T° światła : 6000K     |  |
| K921-GB-BN | Kolor obudowy: Szary i Biały (używać), T° światła : 4000°K    |  |

| Reference  | Attributes                                                |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K921-GN-BC | Kolor obudowy: Szary i Czarny (użyj), T° światła : 2700°K |    |
| K921-GN-BF | Kolor obudowy: Szary i Czarny (użyj), T° światła : 6000K  |    |
| K921-GN-BN | Kolor obudowy: Szary i Czarny (użyj), T° światła : 4000°K |    |
| K921-NB-BC | Kolor obudowy: Czarny i Biały (użyj), T° światła : 2700°K |   |
| K921-NB-BF | Kolor obudowy: Czarny i Biały (użyj), T° światła : 6000K  |  |
| K921-NB-BN | Kolor obudowy: Czarny i Biały (użyj), T° światła : 4000°K |  |