

## Einbaustrahler-Set eckig 93x93mm (schwarz/weiß) + GU10-Glühbirne 5,4W + Glühbirnenfassung

Komplettes Beleuchtungsset bestehend aus: Verstellbare quadratische Einbauleuchte mit niedrigem UGR - Weiße Farbe mit champagnerfarbenem Innenraum. GU10 5.4W LED-Lampe - Erhältlich in 3 Farbtönen: warmweiß, neutral und kalt Vorverdrahtete GU10-Fassungen aus Keramik.



### Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß und Champagner (verwenden), Schwarz und Champagner (verwenden), Schwarz und Weiß (benutzen), Grau und Weiß (benutzen), Grau und Schwarz (verwenden)
Lichttemperatur	2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Hülse	GU10
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxIhx	93 x 93 x 29
Schnittmaße (mm)	Ø75, Ø 75
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Set	Ja
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Glas
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Ja
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Küchen, Handel
Leistung (W)	5,4

### Produktvarianten










Artikelnummer






Eigenschaften

K921-CB-BC

Gehäusefarbe: Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



Artikelnummer	Eigenschaften	
K921-CB-BF	Gehäusefarbe: Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K921-CB-BN	Gehäusefarbe: Weiß und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	
K921-CN-BC	Gehäusefarbe: Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	
K921-CN-BF	Gehäusefarbe: Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K921-CN-BN	Gehäusefarbe: Schwarz und Champagner (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	
K921-GB-BC	Gehäusefarbe: Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	
K921-GB-BF	Gehäusefarbe: Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K921-GB-BN	Gehäusefarbe: Grau und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	

Artikelnummer	Eigenschaften	
K921-GN-BC	Gehäusefarbe: Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	
K921-GN-BF	Gehäusefarbe: Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K921-GN-BN	Gehäusefarbe: Grau und Schwarz (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	
K921-NB-BC	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	
K921-NB-BF	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	
K921-NB-BN	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	