


KIT Vierkante downlight ring 93x93mm (zwart/wit) + Lamp GU10 5,4W + Lamphouder

Complete verlichtingsset bestaande uit: Vierkante, verstelbare Aro downlight met lage UGR - Witte kleur met champagne binnenkant. LED-lamp GU10 van 5.4W - Beschikbaar in 3 tinten: warm wit, neutraal en koud GU10-lampenhouder van voorgemonteerd keramiek.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit en champagne (gebruik), Zwart en champagne (gebruik), Zwart en Wit (gebruik), Grijs en Wit (gebruik), Grijs en Zwart (gebruik)
T° van licht	2700°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Huls	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	93 x 93 x 29
Snijafmetingen (mm)	Ø75, Ø 75
Efficiëntie (Lm/w)	130
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiaal	Polycarbonaat, Gloeilamp: Glas
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Ja
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Eetkamer, Slaapkamers, Hotels, Keukens, Handel
Vermogen (W)	5,4



Product variants

Reference	Attributes
K921-CB-BC	Kleur van de behuizing : Wit en champagne (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Kleur van de behuizing : Wit en champagne (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K921-CB-BN	Kleur van de behuizing : Wit en champagne (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K921-CN-BC	Kleur van de behuizing : Zwart en champagne (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)	
K921-CN-BF	Kleur van de behuizing : Zwart en champagne (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K921-CN-BN	Kleur van de behuizing : Zwart en champagne (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K921-GB-BC	Kleur van de behuizing : Grijs en Wit (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)	
K921-GB-BF	Kleur van de behuizing : Grijs en Wit (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K921-GB-BN	Kleur van de behuizing : Grijs en Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Kleur van de behuizing : Grijs en Zwart (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)	
K921-GN-BF	Kleur van de behuizing : Grijs en Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K921-GN-BN	Kleur van de behuizing : Grijs en Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K921-NB-BC	Kleur van de behuizing : Zwart en Wit (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)	
K921-NB-BF	Kleur van de behuizing : Zwart en Wit (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K921-NB-BN	Kleur van de behuizing : Zwart en Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	