


KIT Kwadratowy pierścień downlight 93x93mm (czarny/biały) + Żarówka GU10 5,4W + Oprawka żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Regulowana kwadratowa oprawa sufitowa o niskim UGR - Kolor biały z wnętrzem w kolorze szampa. Żarówka LED GU10 5.4W - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biała, neutralna i zimna Wstępnie okablowane oprawy lamp GU10 wykonane z ceramiki.



Product data

Kolor obudowy (użyć)	Biały i szampański (użyć), Czarny i szampan (używać), Czarny i Biały (użyć), Szary i Biały (używać), Szary i Czarny (użyć)
T° światła (użyć)	2700°K (użyć), 4000°K (użyć), 6000K (użyć)
Kapelusze	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxh	93 x 93 x 29
Wymiary cięcia (mm)	Ø75, Ø 75
Efektywność (Lm/w)	130
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 6000, 2700
Zestaw	Tak
Materiał	Poliwęglan, Żarówka: Szkło
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Sypialnie, Hotele, Kuchnie, Handel
Moc (W)	5,4



Product variants

Reference Attributes

K921-CB-BC Kolor obudowy (użyć): Biały i szampański (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Kolor obudowy (użyć): Biały i szampański (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K921-CB-BN	Kolor obudowy (użyć): Biały i szampański (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
K921-CN-BC	Kolor obudowy (użyć): Czarny i szampan (używać), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	
K921-CN-BF	Kolor obudowy (użyć): Czarny i szampan (używać), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K921-CN-BN	Kolor obudowy (użyć): Czarny i szampan (używać), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
K921-GB-BC	Kolor obudowy (użyć): Szary i Biały (używać), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	
K921-GB-BF	Kolor obudowy (użyć): Szary i Biały (używać), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K921-GB-BN	Kolor obudowy (użyć): Szary i Biały (używać), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Kolor obudowy (użyć): Szary i Czarny (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	
K921-GN-BF	Kolor obudowy (użyć): Szary i Czarny (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K921-GN-BN	Kolor obudowy (użyć): Szary i Czarny (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
K921-NB-BC	Kolor obudowy (użyć): Czarny i Biały (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	
K921-NB-BF	Kolor obudowy (użyć): Czarny i Biały (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K921-NB-BN	Kolor obudowy (użyć): Czarny i Biały (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	