







Painel LED de superfície 60x30cm 24W 2150 Lumens

Painel de Teto LED $60 \times 30 \text{ cm}$ 24W montado na superfície com uma moldura branca. Inclui um driver de alta qualidade sem cintilações. Esteticamente elegante e discreto, além de ser totalmente compacto. Robusto e leve, fácil e rápido de instalar, é ideal para montagem em tetos estruturais que não permitem instalação embutida. - Inclui parafusos e âncoras - 24W 230V $600 \times 300 \times 400 = 1000 \times 1000 1000 \times 1000 \times 1000 = 1000 \times 100$



D			
Dados	α	nrog	LITA
Duuos	uu	DIOU	ulu

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K	
Ângulo de abertura (°)	160	
Certificados	CE, ROHS	
Classe de eficiência energética	A+ (2021)	
CRI	80-85	
Dimensões (mm) Lxlxh	595x300x40	
Dimensões do Painel LED	60x30	
Motorista	Externo	
Eficiência (Lm/w)	77	
Frequência (Hz)	50 - 60	
Frequência de uso	Intensivo	
Garantia	3 anos	
IP	IP20	
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000	
lúmens (Lm)	2100	
Material	Alumínio	
Material difusor	Policarbonato	
Montagem	Superfície	
Orientável	Não	
Potência (W)	24	
Sensor	Não	
Tensão Nominal (V)	230V	





Tipo de LED SMD 2835 Tonalidade Branco quente, Branco frio, Branco neutro **Uso Exterior** Não Uso Recomendado Cozinhas 25000 Vida útil (h) Variantes do produto Referência Atributos B4228-BC T° de luz : 3000°K B4228-BF T° de luz : 6000K B4228-BN T° de luz : 4000°K