

55W



Réglette LED étanche enchaînable - Dimmable DALI - CCT - 150cm - 55W - Pilote LIFUD - IP65

Ref. B8400-150-CCT-DALI

Écran linéaire étanche linkable de 150 cm et 55W, de haute qualité, avec une excellente performance lumineuse. Comprend un driver LIFUD dimmable DALI et un système CCT pour ajuster la température de couleur en fonction des besoins de l'environnement. Avec une classification de protection IP65, parfait pour les environnements exigeants.



Caractéristiques du produit

Haut	61mm
Largeur	72mm
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	E
CRI	80-85
Dimmer	Oui
Conducteur	Lifud
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Largo	1480mm
Lumens (Lm)	7150
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Surface
Puissance (W)	55
Capteur	Non
Système de contrôle	DALI
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835



1480mm x 72mm

Tonalité	CCT
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Industrie, Parking
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B8400-150-CCT-DALI

55W





LiFiD