

55W



Koppelbare LED waterdichte armatuur - DALI dimbaar - CCT - 150cm - 55W - LIFUD driver - IP65

Ref. B8400-150-CCT-DALI

150 cm en 55W koppelbare waterdichte lineaire armatuur, van hoge kwaliteit, met uitstekende lichtopbrengst. Inclusief een DALI-regelbare LIFUD-driver en CCT-systeem om de kleurtemperatuur aan te passen aan de behoeften van de omgeving. Met een beschermingsgraad van IP65, perfect voor veeleisende omgevingen.



Product data

Hoog	61mm
Breedte	72 mm
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	E
CRI	80-85
Dimbaar	Ja
Bestuurder	Lifud
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Largo	1480mm
Lumen (Lm)	7150
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Oppervlak
Vermogen (W)	55
Sensor	Nee
Systeem van controle	DALI
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835



1480mm x 72mm

Toonladder	CCT
Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Industrie, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-150-CCT-DALI

