



Αισθητήρας κίνησης 360° IP20 χωνευτής τοποθέτησης

Ref. S1120

Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης, αποτελείται από έναν ανιχνευτή IR υπερύθρων με υψηλή ευαισθησία στο ολοκληρωμένο κύκλωμα, με εύρος 360° και ταχύτητα ανίχνευσης κίνησης από 0,6-1,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 230V εναλλασσόμενου ρεύματος 1200W (λαμπτήρας πυράκτωσης) 300W (LED) Ø76x76mm ≈ Ø62 ∠ 360° ⇔ 0-6μ PIP IP20



Product data

Γωνία ανίχνευσης (°)	360
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Σύνδεση	PIP
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø76x76
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Βάρος (g)	150
Πεδίο ανίχνευσης (μ)	0-6
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	230

Εξωτερική Χρήση	Όχι
-----------------	-----

Product variants

Reference	Attributes
S1120	