




Zestaw 2 zewnętrznych naświetlaczy LED 30W - 95lm/W - IP65

PACK X 2 projektory LED 30W w kompaktowej obudowie, z metalową obudową i szklanym dyfuzorem. Są regulowane i mają wydajność 95lm/W. Idealny do użytku na zewnątrz dzięki swojej klasie ochrony IP65. Dostępne w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).



Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	120 x 160 x 30
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	95
Współczynnik mocy (cosφ)	0,6
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Čzęstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim", Paczki
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Tak
Moc (W)	30



Zakres temperatur	-20°C~+50°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K1882-2-BC

T° światła : 3000°K



K1882-2-BF

T° światła : 6000K



K1882-2-BN

T° światła : 4000°K

